



DANE TECHNICZNE	CB650F ABS
SILNIK	
Typ	Chłodzony cieczą, 4-cylindrowy, rzędowy, 4-suwowy, 16-zaworowy, DOHC
Pojemność skokowa	649 cm ³
Średnica x skok tłoka	67 x 46 mm
Stopień sprężania	11,4:1
Moc maksymalna	87 KM przy 11000 obr/min
Moment obrotowy	63 Nm przy 8000 obr/min
UKŁAD PALIWOWY	
Dawkowanie paliwa	Elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI
Średnica gardzieli przepustnicy	36 mm
Zbiornik paliwa	17,3 litra
Zużycie paliwa wg WMTC**	4,8 l/100 km
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
Rozrusznik	Elektryczny
Pojemność akumulatora	12V/8,6 AH
UKŁAD NAPEWOWY	
Skrzynia biegów	6-stopniowa
Sprzęgło	Mokre, wielotarczowe
Przełożenie wstępne	2.111 (76/36)
Przełożenie biegu 1	2.750 (33/12)
Przełożenie biegu 2	1.938 (31/16)
Przełożenie biegu 3	1.556 (28/18)
Przełożenie biegu 4	1.348 (31/23)
Przełożenie biegu 5	1.208 (29/24)
Przełożenie biegu 6	1.095 (23/21)
Przełożenie końcowe	2.688 (43/16)
Napęd tylnego koła	łańcuch O-ring #525
Prędkość maksymalna	brak danych
RAMA	
Typ	Stalowa, typu "Diamond"
PODWOZIE	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	2110 x 775 x 1120 mm
Rozstaw osi	1450 mm
Kąt nachylenia główki ramy	25,5°
Wyprzedzenie	101 mm
Promień skrętu	brak danych
Wysokość siedzenia	810 mm
Prześwit	150 mm
Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem)	208 kg
Masa "suchego" pojazdu	brak danych
Dopuszczalna masa całkowita	brak danych
ZAWIESZENIE	
Przód	41 mm widelec teleskopowy, skok 120 mm
Tył	Wahacz aluminiowy, pojedynczy amortyzator z 7-stopniową regulacją napięcia wstępnego

DANE TECHNICZNE	CB650F ABS
HAMULCE	
Przód	320 x 5,0 mm podwójny tarczowy, 2-tłoczkowe zaciski, ABS
Tył	240 x 5 mm, pojedynczy tarczowy, 1-tłoczkowy zacisk, ABS
OPONY	
Przód	120/70-ZR17M/C (58W)
Tył	180/55-ZR17M/C (73W)

** Uwaga: podane wielkości zostały zmierzone przez Hondę w standardowych warunkach badawczych opisanych w WMTC (World Motorcycle Test Cycle). Pomiary wykonywano na hamowni podwoziowej na pojeździe w wersji standardowej, z kierowcą, bez wyposażenia dodatkowego. Rzeczywiste zużycie paliwa może odbiegać od podanego powyżej zależnie od stylu jazdy, stanu technicznego motocykla, warunków pogodowych i drogowych, ciśnienia powietrza w oponach, zainstalowanego wyposażenia, przewożonego bagażu, wagi kierowcy i pasażera itp. Podane wielkości są prowizoryczne, a producent zastrzega prawo do ich zmiany bez powiadomienia.

Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent doloży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.