



DANE TECHNICZNE	CRF250R
SILNIK	
Typ	Czterosuwowy, chłodzony cieczą, czterozaworowy, SOHC, jednocylindrowy.
Pojemność skokowa	249,4 cm ³
Średnica x skok tłoka	76,8 x 53,8 mm
Stopień sprężania	13,2 : 1
Moc maksymalna	37,9 KM przy 11000 obr./min.
Moment obrotowy	26,2 Nm przy 8500 obr./min.
UKŁAD PALIWOWY	
Dawkowanie paliwa	PGM-FI elektroniczny wtrysk paliwa
Średnica gardzieli przepustnicy	50 mm
Zbiornik paliwa	5,7 l
Zużycie paliwa wg WMTC**	brak danych
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
Rozrusznik	nożny
Pojemność akumulatora	-
UKŁAD NAPĘDOWY	
Skrzynia biegów	5-stopniowa
Sprzęgło	mokre, wielotarczowe
Przełożenie wstępne	3,166 (57 / 18)
Przełożenie biegu 1	2,357 (33 / 14)
Przełożenie biegu 2	1,888 (34 / 18)
Przełożenie biegu 3	1,555 (28 / 18)
Przełożenie biegu 4	1,333 (24 / 18)
Przełożenie biegu 5	1,136 (25 / 22)
Przełożenie biegu 6	-
Przełożenie końcowe	3,769 (49/13)
Napęd tylnego koła	łańcuch
Prędkość maksymalna	brak danych
RAMA	
Typ	Kołyskowa (w połowie podwójna), aluminiowa, 2-belkowa
PODWOZIE	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	2181 x 827 x 1271 mm
Rozstaw osi	1489 mm
Kąt nachylenia główki ramy	27°
Wyprzedzenie	117 mm
Promień skrętu	-
Wysokość siedzenia	951 mm
Prześwit	322 mm
Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem)	105 kg
Masa "suchego" pojazdu	brak danych
Dopuszczalna masa całkowita	brak danych
ZAWIESZENIE	
Przód	48 mm odwrócony widelec teleskopowy Showa typu cartridge z pełną regulacją siły tłumienia i odbicia, skok osi 275 mm
Tył	Wahacz wleczony Pro-Link, amortyzator Showa z pełną regulacją siły tłumienia i odbicia, skok osi 313 mm
HAMULCE	
Przód	240 x 3 mm, pojedynczy tarczowy, 2-tłoczkowy
Tył	240 x 4 mm, pojedynczy tarczowy, jednotłoczkowy
OPONY	
Przód	80/100-21 (51M)
Tył	100/90-19 (57M)

** Uwaga: podane wielkości zostały zmierzone przez Hondę w standardowych warunkach badawczych opisanych w WMTC (World Motorcycle Test Cycle). Pomiary wykonywano na hamowni podwoziowej na pojeździe w wersji standardowej, z kierowcą, bez wyposażenia dodatkowego. Rzeczywiste zużycie paliwa może odbiegać od podanego powyżej ze względu na styl jazdy, stan techniczny motocykla, warunki pogodowe i drogowe, ciśnienie powietrza w oponach, zainstalowane wyposażenie, przewożony bagaż, wagę kierowcy i pasażera itp.

Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent doloży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.