



DANE TECHNICZNE	MSX125
<b>SILNIK</b>	
Typ	chłodzony powietrzem, 1-cylindrowy, 2-zaworowy
Pojemność skokowa	124,9 cm <sup>3</sup>
Średnica x skok tłoka	52,4 mm x 57,9 mm
Stożek sprężenia	9,3 : 1
Maksymalna moc	9,8 KM przy 7000 obr/min
Maksymalny moment obr.	10,9 Nm przy 5500 obr/min
Pojemność miski olejowej	1,1 litra
<b>UKŁAD ZASILANIA</b>	
Przygotowanie mieszanki	elektryczny wtrysk paliwa PGM-FI
Pojemność zbiornika paliwa	5,5 litra
<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>	
Rozrusznik	elektryczny
Pojemność akumulatora	12 V 3,5 AH
Moc alternatora	160 W / 5000 obr/min
<b>PRZENIESIENIE NAPĘDU</b>	
Sprzęgło	mokre, wielotarczowe
Skrzynia biegów	4-biegowa
Przełożenie końcowe	łańcuch
<b>RAMA</b>	
Typ	pojedyncza, stalowa rama grzbietowa
<b>PODWOZIE</b>	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1760 x 755 x 1010 mm
Rozstaw osi	1200 mm
Kąt nachylenia główki ramy	25 stopni
Wyprzedzenie	81 mm
Wysokość siedzenia	765 mm
Prześwit	160 mm
Waga	101,7 kg
Promień skrętu	1,9 metra
<b>ZAWIESZENIE</b>	
Przód	31 mm odwrócony widelec teleskopowy
Tył	wahacz stalowy, pojedynczy amortyzator
<b>KOŁA</b>	
Przód	ramiona Y, odlew aluminiowy, MT 2,5 - 12
Tył	ramiona Y, odlew aluminiowy, MT 2,5 - 12
<b>OPONY</b>	
Przód	120/70-12
Tył	130/70-12
<b>HAMULCE</b>	
Przód	220 mm pojedynczy tarczowy, 2-tłoczkowy zacisk
Tył	190 mm pojedynczy tarczowy, 1-tłoczkowy zacisk
<b>INSTRUMENTY I ELEKTRYKA</b>	
Panel wskaźników	wyświetlacz LCD uwzględniający prędkość, dwa liczniki przebiegu dziennego, wskaźnik poziomu paliwa, zegarek
Przednia lampa	wielozwierciadłowy reflektor projektorowy z podwójną żarówką H51 35 W / 35 W
Tylna lampa	LED

\*\* Uwaga: podane wielkości zostały zmierzone przez Hondę w standardowych warunkach badawczych opisanych w WMTC (World Motorcycle Test Cycle). Pomiar wykonywano na hamowni podwoziowej na pojeździe w wersji standardowej, z kierowcą, bez wyposażenia dodatkowego. Rzeczywiste zużycie paliwa może odbiegać od podanego powyżej ze względu na styl jazdy, stan techniczny motocykla, warunki pogodowe i drogowe, ciśnienie powietrza w oponach, zainstalowane wyposażenie, przewożony bagaż, wagę kierowcy i pasażera itp.

Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczące, przy czym producent dołoży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.